

การ Upload Dfix แบบรีซีฟเวอร์ กับ รีซีฟเวอร์

1. ปิดสวิตช์ Power On / Off ของ Dfix ทั้งสองเครื่อง ให้อยู่ในภาวะปิดเครื่อง

2. เสียบปลั๊กไฟ

3. ต่อสายออปโทลด์ ระหว่าง Dfix ทั้งสองเครื่อง



5. Dfix ตัวลูก กดเปิดสวิตช์ Power On / Off ให้ทำงาน เป็น On



4. Dfix ตัวแม่ กดปุ่ม ▲ CH ที่เครื่องรีซีฟเวอร์ ค้างไว้ และกดเปิดสวิตช์ Power On / Off รอจนกระทั่งหน้าจอ LED แสดงคำว่า UPd



6. หน้าจอ LED ของ Dfix ทั้ง 2 เครื่อง จะมีตัวเลขวิ่งจนกระทั่งหน้าจอ LED Dfix ตัวแม่แสดงคำว่า UPd



7. ปิดสวิตช์ Power เครื่อง Dfix ตัวลูก และทำการเปิดสวิตช์ Power อีกครั้ง พร้อมทำการ Factory Reset โดยศึกษาวิธีการใช้จากคู่มือ Dfix